

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15722100
Dimensione valida pneumatico	11.2 - 24
LI / SI / PR	116 A6 / 112 A8, 8 PR
TL/TT	TT
Marchio	BKT
Profilo	TR 135



Note e caratteristiche

- Il BKT TR 135 è uno pneumatico AS diagonale per le macchine da lavorazione del terreno e spruzzatura
- Alcune dimensioni e modelli sono adatti anche all'impiego su escavatori, rimorchi o mietitrici
- I tasselli a doppia angolazione garantiscono un'ottima trasmissione della forza di trazione
- Questo pneumatico offre buone capacità autopulenti e un'ottima stabilità anche in condizioni di terreno difficili
- I tasselli parzialmente sovrapposti al centro del battistrada garantiscono un confortevole comportamento di marcia su strada

Informazioni tecniche

Articolo n°	15722100
EAN	8903094003044
Dimensione valida pneumatico	11.2 - 24
LI / SI / PR	116 A6 / 112 A8, 8 PR
TL/TT	TT
Marchio	BKT
Profilo	TR 135
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	31,53
Dimensione raccomandata del cerchione	W10
Dimensione ammissibile del cerchione	W9
Pressione massima dell'aria [bar]	2,40
Larghezza dello pneumatico [mm]	284
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1105
Stat. Raggio (SLR) [mm]	517
Indice del raggio di velocità (SRI)	525
Circonferenza di rotolamento [mm]	3399
Profondità del battistrada [mm]	33,0
Numero di borchie	18x2
Capacità del pneumatico 75% [litr.]	109
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
116 A6	1250	30		2,40	
112 A8	1120	40		2,40	