

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15722137
Dimensione valida pneumatico	12.4 - 24
LI / SI / PR	128 A6 / 124 A8, 12 PR
TL/TT	TT
Marchio	BKT
Profilo	TR 135



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Note e caratteristiche

- Il BKT TR 135 è uno pneumatico AS diagonale per le macchine da lavorazione del terreno e spruzzatura
- Alcune dimensioni e modelli sono adatti anche all'impiego su escavatori, rimorchi o mietitrici
- I tasselli a doppia angolazione garantiscono un'ottima trasmissione della forza di trazione
- Questo pneumatico offre buone capacità autopulenti e un'ottima stabilità anche in condizioni di terreno difficili
- I tasselli parzialmente sovrapposti al centro del battistrada garantiscono un confortevole comportamento di marcia su strada

Informazioni tecniche

Articolo n°	15722137
EAN	8903094003150
Dimensione valida pneumatico	12.4 - 24
LI / SI / PR	128 A6 / 124 A8, 12 PR
TL/TT	TT
Marchio	BKT
Profilo	TR 135
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	43,11
Dimensione raccomandata del cerchione	W11
Dimensione ammissibile del cerchione	W9, W10
Pressione massima dell'aria [bar]	3,50
Larghezza dello pneumatico [mm]	315
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1160
Stat. Raggio (SLR) [mm]	543
Indice del raggio di velocità (SRI)	550
Circonferenza di rotolamento [mm]	3573
Profondità del battistrada [mm]	34,0
Numero di borchie	18x2
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
128 A6	1800	30		3,50	
124 A8	1600	40		3,50	