

## PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15722232
Dimensione valida pneumatico	23.1 - 26
LI / SI / PR	172 A2 / 160 A6, 16 PR
TL/TT	TT
Marchio	BKT
Profilo	FS 216



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**BKT**  
GROWING TOGETHER

## Note e caratteristiche

- Per esboscatrici di tronchi ed esboscatrici semplici
- Robusto design dei tasselli per un'ottima forza di trazione
- Struttura con cintura d'acciaio e carcassa di nylon, contro le lesioni da punta
- Pareti laterali rinforzate e protezione del tallone

**Informazioni tecniche**

Articolo n°	15722232
EAN	8903094031795
Dimensione valida pneumatico	23.1 - 26
LI / SI / PR	172 A2 / 160 A6, 16 PR
TL/TT	TT
Marchio	BKT
Profilo	FS 216
Codice TRA	LS-2
Proprietà della carcassa	Steel Belted
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	233,56
Dimensione raccomandata del cerchione	20
Pressione massima dell'aria [bar]	2,40
Larghezza dello pneumatico [mm]	587
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1615
Stat. Raggio (SLR) [mm]	726
Circonferenza di rotolamento [mm]	4780
Profondità del battistrada [mm]	55,0
Numero di borchie	17x2
E-Ready	no

## Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
172 A2	6300	10		2,40	
160 A6	4500	30		2,40	