

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15722334
Dimensione valida pneumatico	12.4 - 28
LI / SI / PR	123 A6 / 120 A8, 8 PR
TL/TT	TT
Marchio	BKT
Profilo	TR 135



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Note e caratteristiche

- Il BKT TR 135 è uno pneumatico AS diagonale per le macchine da lavorazione del terreno e spruzzatura
- Alcune dimensioni e modelli sono adatti anche all'impiego su escavatori, rimorchi o mietitrici
- I tasselli a doppia angolazione garantiscono un'ottima trasmissione della forza di trazione
- Questo pneumatico offre buone capacità autopulenti e un'ottima stabilità anche in condizioni di terreno difficili
- I tasselli parzialmente sovrapposti al centro del battistrada garantiscono un confortevole comportamento di marcia su strada

Informazioni tecniche

Articolo n°	15722334
EAN	8903094003198
Dimensione valida pneumatico	12.4 - 28
LI / SI / PR	123 A6 / 120 A8, 8 PR
TL/TT	TT
Marchio	BKT
Profilo	TR 135
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	44,78
Dimensione raccomandata del cerchione	W11
Dimensione ammissibile del cerchione	W9, W10
Pressione massima dell'aria [bar]	2,30
Larghezza dello pneumatico [mm]	325
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1260
Stat. Raggio (SLR) [mm]	584
Indice del raggio di velocità (SRI)	600
Circonferenza di rotolamento [mm]	3876
Profondità del battistrada [mm]	34,0
Numero di borchie	20x2
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
123 A6	1550	30		2,30	
120 A8	1400	40		2,30	