

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15722480
Dimensione valida pneumatico	23.1 - 30
LI / SI / PR	155 A6 / 151 A8, 12 PR
TL/TT	TT
Marchio	BKT
Profilo	TR 135



Bohnenkamp
Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Note e caratteristiche

- Il BKT TR 135 è uno pneumatico AS diagonale per le macchine da lavorazione del terreno e spruzzatura
- Alcune dimensioni e modelli sono adatti anche all'impiego su escavatori, rimorchi o mietitrici
- I tasselli a doppia angolazione garantiscono un'ottima trasmissione della forza di trazione
- Questo pneumatico offre buone capacità autopulenti e un'ottima stabilità anche in condizioni di terreno difficili
- I tasselli parzialmente sovrapposti al centro del battistrada garantiscono un confortevole comportamento di marcia su strada

Informazioni tecniche

Articolo n°	15722480
EAN	8903094004058
Dimensione valida pneumatico	23.1 - 30
LI / SI / PR	155 A6 / 151 A8, 12 PR
TL/TT	TT
Marchio	BKT
Profilo	TR 135
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	156,72
Dimensione raccomandata del cerchione	DW20B
Pressione massima dell'aria [bar]	1,70
Larghezza dello pneumatico [mm]	600
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1700
Stat. Raggio (SLR) [mm]	780
Circonferenza di rotolamento [mm]	4998
Profondità del battistrada [mm]	43,0
Numero di borchie	20x2
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
155 A6	3875	30		1,70	
151 A8	3450	40		1,70	