

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15722520
Dimensione valida pneumatico	9.5 - 32
LI / SI / PR	110 A6 / 106 A8, 6 PR
TL/TT	TT
Marchio	BKT
Profilo	TR 135



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Note e caratteristiche

- Il BKT TR 135 è uno pneumatico AS diagonale per le macchine da lavorazione del terreno e spruzzatura
- Alcune dimensioni e modelli sono adatti anche all'impiego su escavatori, rimorchi o mietitrici
- I tasselli a doppia angolazione garantiscono un'ottima trasmissione della forza di trazione
- Questo pneumatico offre buone capacità autopulenti e un'ottima stabilità anche in condizioni di terreno difficili
- I tasselli parzialmente sovrapposti al centro del battistrada garantiscono un confortevole comportamento di marcia su strada

Informazioni tecniche

Articolo n°	15722520
EAN	8903094028221
Dimensione valida pneumatico	9.5 - 32
LI / SI / PR	110 A6 / 106 A8, 6 PR
TL/TT	TT
Marchio	BKT
Profilo	TR 135
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	32,62
Dimensione raccomandata del cerchione	W8
Dimensione ammissibile del cerchione	W7
Pressione massima dell'aria [bar]	2,10
Larghezza dello pneumatico [mm]	235
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1255
Stat. Raggio (SLR) [mm]	594
Circonferenza di rotolamento [mm]	3686
Profondità del battistrada [mm]	31,0
Numero di borchie	24x2
Larghezza tagliente [mm]	31
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
110 A6	1060	30		2,10	
106 A8	950	40		2,10	