

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15722602
Dimensione valida pneumatico	16.9 - 34
LI / SI / PR	142 A6 / 138 A8, 10 PR
TL/TT	TT
Marchio	BKT
Profilo	TR 135



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Note e caratteristiche

- Il BKT TR 135 è uno pneumatico AS diagonale per le macchine da lavorazione del terreno e spruzzatura
- Alcune dimensioni e modelli sono adatti anche all'impiego su escavatori, rimorchi o mietitrici
- I tasselli a doppia angolazione garantiscono un'ottima trasmissione della forza di trazione
- Questo pneumatico offre buone capacità autopulenti e un'ottima stabilità anche in condizioni di terreno difficili
- I tasselli parzialmente sovrapposti al centro del battistrada garantiscono un confortevole comportamento di marcia su strada

Informazioni tecniche

Articolo n°	15722602
EAN	8903094003709
Dimensione valida pneumatico	16.9 - 34
LI / SI / PR	142 A6 / 138 A8, 10 PR
TL/TT	TT
Marchio	BKT
Profilo	TR 135
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	93,12
Dimensione raccomandata del cerchione	W15L
Dimensione ammissibile del cerchione	W14L
Pressione massima dell'aria [bar]	2,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	429
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1585
Stat. Raggio (SLR) [mm]	728
Indice del raggio di velocità (SRI)	750
Circonferenza di rotolamento [mm]	4794
Profondità del battistrada [mm]	38,0
Numero di borchie	20x2
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
142 A6	2650	30		2,00	
138 A8	2360	40		2,00	