

PNEUMATICI

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Gruppo di prodotti | Pneumatici |
| Articolo n° | 15722683 |
| Dimensione valida pneumatico | 9.5 - 36 |
| LI / SI / PR | 122 A6 / 118 A8, 10 PR |
| TL/TT | TT |
| Marchio | BKT |
| Profilo | TR 135 |



Bohnenkamp
Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Note e caratteristiche

- Il BKT TR 135 è uno pneumatico AS diagonale per le macchine da lavorazione del terreno e spruzzatura
- Alcune dimensioni e modelli sono adatti anche all'impiego su escavatori, rimorchi o mietitrici
- I tasselli a doppia angolazione garantiscono un'ottima trasmissione della forza di trazione
- Questo pneumatico offre buone capacità autopulenti e un'ottima stabilità anche in condizioni di terreno difficili
- I tasselli parzialmente sovrapposti al centro del battistrada garantiscono un confortevole comportamento di marcia su strada

Informazioni tecniche

| | |
|--|------------------------|
| Articolo n° | 15722683 |
| EAN | 8903094030354 |
| Dimensione valida pneumatico | 9.5 - 36 |
| LI / SI / PR | 122 A6 / 118 A8, 10 PR |
| TL/TT | TT |
| Marchio | BKT |
| Profilo | TR 135 |
| Antistatico | no |
| Colore degli pneumatici | Nero |
| Numero di regolamento ECE | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 41,62 |
| Dimensione raccomandata del cerchione | W8 |
| Dimensione ammissibile del cerchione | W7 |
| Pressione massima dell'aria [bar] | 3,50 |
| Larghezza dello pneumatico [mm] | 235 |
| Diametro esterno dello pneumatico [mm] | 1360 |
| Stat. Raggio (SLR) [mm] | 646 |
| Circonferenza di rotolamento [mm] | 4000 |
| Profondità del battistrada [mm] | 31,0 |
| Numero di borchie | 26x2 |
| E-Ready | no |

Capacità di carico

| Indice | Capacità di carico [kg] | Velocità [km/h] | Posizione degli assi | Pressione atmosferica [bar] | Opzione di carico |
|--------|-------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|
| 122 A6 | 1500 | 30 | | 3,50 | |
| 118 A8 | 1320 | 40 | | 3,50 | |