

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15726015
Dimensione valida pneumatico	180 / 95 R 16
LI / SI / PR	105 A8 / 105 B
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Agrimax RT 855



Note e caratteristiche

- Pneumatici standard della serie 85 per trattori di media potenza fino a 180 CV.
- Ampia scelta di dimensioni, utilizzabili anche come pneumatici per interventi di manutenzione.
- Buona trazione e autopulizia.
- Ramponi arrotondati nell'area della spalla per proteggere le colture.
- Mescola di gomma ottimizzata: 25% in meno di usura, 30% in più di resistenza al taglio e al distacco e 20% in più di trazione.

Informazioni tecniche

Articolo n°	15726015
EAN	8903094039210
Dimensione valida pneumatico	180 / 95 R 16
Dimensione alternativa 1	6.50R16
LI / SI / PR	105 A8 / 105 B
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Agrimax RT 855
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	17,05
Dimensione raccomandata del cerchione	5.5F
Dimensione ammissibile del cerchione	6.0F
Pressione massima dell'aria [bar]	3,20
Larghezza dello pneumatico [mm]	185
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	760
Stat. Raggio (SLR) [mm]	340
Indice del raggio di velocità (SRI)	360
Circonferenza di rotolamento [mm]	2265
Profondità del battistrada [mm]	23,0
Numero di borchie	22x2
Capacità del pneumatico 75% [ltr.]	33.1
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
105 A8	925	40		3,20	
105 B	925	50		3,20	