

## PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15726025
Dimensione valida pneumatico	210 / 95 R 16
LI / SI / PR	106 A8 / 106 B
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Agrimax RT 855



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**BKT**  
GROWING TOGETHER

## Note e caratteristiche

- Pneumatici standard della serie 85 per trattori di media potenza fino a 180 CV.
- Ampia scelta di dimensioni, utilizzabili anche come pneumatici per interventi di manutenzione.
- Buona trazione e autopulizia.
- Ramponi arrotondati nell'area della spalla per proteggere le colture.
- Miscela di gomma ottimizzata: 25% in meno di usura, 30% in più di resistenza al taglio e al distacco e 20% in più di trazione.

**Informazioni tecniche**

Articolo n°	15726025
EAN	8903094028665
Dimensione valida pneumatico	210 / 95 R 16
Dimensione alternativa 1	7.50R16
LI / SI / PR	106 A8 / 106 B
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Agrimax RT 855
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	21,14
Dimensione raccomandata del cerchione	W7
Dimensione ammissibile del cerchione	W6, 6LB
Pressione massima dell'aria [bar]	2,40
Larghezza dello pneumatico [mm]	214
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	806
Stat. Raggio (SLR) [mm]	360
Indice del raggio di velocità (SRI)	380
Circonferenza di rotolamento [mm]	2415
Profondità del battistrada [mm]	27,0
Numero di borchie	20x2
Capacità del pneumatico 75% [litr.]	34.85
E-Ready	no

## Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
106 A8	950	40		2,40	
106 B	950	50		2,40	