

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15726050
Dimensione valida pneumatico	280 / 85 R 20
LI / SI / PR	112 A8 / 112 B
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Agrimax RT 855



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Note e caratteristiche

- Pneumatici standard della serie 85 per trattori di media potenza fino a 180 CV.
- Ampia scelta di dimensioni, utilizzabili anche come pneumatici per interventi di manutenzione.
- Buona trazione e autopulizia.
- Ramponi arrotondati nell'area della spalla per proteggere le colture.
- Miscela di gomma ottimizzata: 25% in meno di usura, 30% in più di resistenza al taglio e al distacco e 20% in più di trazione.

Informazioni tecniche

Articolo n°	15726050
EAN	8903094021918
Dimensione valida pneumatico	280 / 85 R 20
Dimensione alternativa 1	11.2R20
LI / SI / PR	112 A8 / 112 B
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Agrimax RT 855
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	36,16
Dimensione raccomandata del cerchione	W10
Dimensione ammissibile del cerchione	W9
Pressione massima dell'aria [bar]	1,60
Larghezza dello pneumatico [mm]	292
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	984
Stat. Raggio (SLR) [mm]	441
Indice del raggio di velocità (SRI)	475
Circonferenza di rotolamento [mm]	2952
Profondità del battistrada [mm]	38,0
Numero di borchie	17x2
Larghezza tagliente [mm]	26
Capacità del pneumatico 75% [litr.]	70.5
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
112 A8	1120	40		1,60	
112 B	1120	50		1,60	