Bohnenkamp
Moving Professionals

11.05.2025

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15726054
Dimensione valida pneumatico	320 / 85 R 20
LI / SI / PR	119 A8 / 119 B
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Agrimax RT 855

BKT
GROWING TOGETHER

Note e caratteristiche

- Pneumatici standard della serie 85 per trattori di media potenza fino a 180 CV.
- Ampia scelta di dimensioni, utilizzabili anche come pneumatici per interventi di manutenzione.
- Buona trazione e autopulizia.
- Ramponi arrotondati nell’area della spalla per proteggere le colture.
- Mescola di gomma ottimizzata: 25% in meno di usura, 30% in più di resistenza al taglio e al distacco e 20% in più di trazione.

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.

Bohnenkamp
Moving Professionals

11.05.2025

Informazioni tecniche

Articolo n°	15726054
EAN	8903094021963
Dimensione valida pneumatico	320 / 85 R 20
Dimensione alternativa 1	12.4R20
LI / SI / PR	119 A8 / 119 B
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Agrimax RT 855
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	48,04
Dimensione raccomandata del cerchione	W11
Dimensione ammissibile del cerchione	W9, 10
Pressione massima dell'aria [bar]	1,60
Larghezza dello pneumatico [mm]	329
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1052
Stat. Raggio (SLR) [mm]	467
Indice del raggio di velocità (SRI)	500
Circonferenza di rotolamento [mm]	3100
Profondità del battistrada [mm]	41,0
Numero di borchie	17x2
Larghezza tagliente [mm]	30
Capacità del pneumatico 75% [ltr.]	86.25
E-Ready	no

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
119 A8	1360	40		1,60	
119 B	1360	50		1,60	

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.