

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15726060
Dimensione valida pneumatico	14.9 L R 20
LI / SI / PR	119 A8 / 119 B
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Agrimax RT 851



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Note e caratteristiche

- Il BKT Agrimax RT 851 è progettato per trattori che lavorano su prato.
- I ramponi dalle spalle arrotondate riducono i danni alla superficie erbosa e alle giovani piante.
- La solida carcassa in nylon, con robuste cinghie in poliestere, offre un'elevata durata e una lunga vita del pneumatico.
- Contraddistinguono questo pneumatico una compattazione del suolo estremamente ridotta e ottime proprietà autopulenti.

Informazioni tecniche

Articolo n°	15726060
EAN	8903094048632
Dimensione valida pneumatico	14.9 L R 20
Dimensione alternativa 1	375/75R20
LI / SI / PR	119 A8 / 119 B
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Agrimax RT 851
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	57,87
Dimensione raccomandata del cerchione	W13
Dimensione ammissibile del cerchione	W11, W12, W14
Pressione massima dell'aria [bar]	1,60
Larghezza dello pneumatico [mm]	378
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1100
Stat. Raggio (SLR) [mm]	498
Indice del raggio di velocità (SRI)	525
Circonferenza di rotolamento [mm]	3286
Profondità del battistrada [mm]	32,0
Numero di borchie	17x2
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
119 A8	1360	40		1,60	
119 B	1360	50		1,60	