

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15726085
Dimensione valida pneumatico	250 / 85 R 24
LI / SI / PR	109 A8 / 109 B
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Agrimax RT 855



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Note e caratteristiche

- Pneumatici standard della serie 85 per trattori di media potenza fino a 180 CV.
- Ampia scelta di dimensioni, utilizzabili anche come pneumatici per interventi di manutenzione.
- Buona trazione e autopulizia.
- Ramponi arrotondati nell'area della spalla per proteggere le colture.
- Miscela di gomma ottimizzata: 25% in meno di usura, 30% in più di resistenza al taglio e al distacco e 20% in più di trazione.

Informazioni tecniche

Articolo n°	15726085
EAN	8903094028177
Dimensione valida pneumatico	250 / 85 R 24
Dimensione alternativa 1	9.5R24
LI / SI / PR	109 A8 / 109 B
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Agrimax RT 855
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	34,43
Dimensione raccomandata del cerchione	W8
Dimensione ammissibile del cerchione	W7, W9
Pressione massima dell'aria [bar]	1,60
Larghezza dello pneumatico [mm]	251
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1036
Stat. Raggio (SLR) [mm]	475
Indice del raggio di velocità (SRI)	500
Circonferenza di rotolamento [mm]	3104
Profondità del battistrada [mm]	37,0
Numero di borchie	19x2
Capacità del pneumatico 75% [litr.]	63.75
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
109 A8	1030	40		1,60	
109 B	1030	50		1,60	