

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15726160
Dimensione valida pneumatico	280 / 85 R 28
LI / SI / PR	118 A8 / 118 B
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Agrimax RT 855



Note e caratteristiche

- Pneumatici standard della serie 85 per trattori di media potenza fino a 180 CV.
- Ampia scelta di dimensioni, utilizzabili anche come pneumatici per interventi di manutenzione.
- Buona trazione e autopulizia.
- Ramponi arrotondati nell'area della spalla per proteggere le colture.
- Mescola di gomma ottimizzata: 25% in meno di usura, 30% in più di resistenza al taglio e al distacco e 20% in più di trazione.

Informazioni tecniche

Articolo n°	15726160
EAN	8903094021543
Dimensione valida pneumatico	280 / 85 R 28
Dimensione alternativa 1	11.2R28
LI / SI / PR	118 A8 / 118 B
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Agrimax RT 855
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	49,00
Dimensione raccomandata del cerchione	10
Dimensione ammissibile del cerchione	9
Pressione massima dell'aria [bar]	1,60
Larghezza dello pneumatico [mm]	292
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1187
Stat. Raggio (SLR) [mm]	545
Indice del raggio di velocità (SRI)	575
Circonferenza di rotolamento [mm]	3558
Profondità del battistrada [mm]	41,0
Numero di borchie	21x2
Larghezza tagliente [mm]	29
Capacità del pneumatico 75% [litr.]	93.75
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
118 A8	1320	40		1,60	
118 B	1320	50		1,60	