

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15726280
Dimensione valida pneumatico	320 / 85 R 32
LI / SI / PR	126 A8 / 126 B
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Agrimax RT 855



Note e caratteristiche

- Pneumatici standard della serie 85 per trattori di media potenza fino a 180 CV.
- Ampia scelta di dimensioni, utilizzabili anche come pneumatici per interventi di manutenzione.
- Buona trazione e autopulizia.
- Ramponi arrotondati nell'area della spalla per proteggere le colture.
- Mescola di gomma ottimizzata: 25% in meno di usura, 30% in più di resistenza al taglio e al distacco e 20% in più di trazione.

Informazioni tecniche

Articolo n°	15726280
EAN	8903094021598
Dimensione valida pneumatico	320 / 85 R 32
Dimensione alternativa 1	12.4R32
LI / SI / PR	126 A8 / 126 B
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Agrimax RT 855
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	68,06
Dimensione raccomandata del cerchione	W11
Dimensione ammissibile del cerchione	W9, W10
Pressione massima dell'aria [bar]	1,60
Larghezza dello pneumatico [mm]	329
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1357
Stat. Raggio (SLR) [mm]	621
Indice del raggio di velocità (SRI)	650
Circonferenza di rotolamento [mm]	4081
Profondità del battistrada [mm]	42,0
Numero di borchie	22x2
Larghezza tagliente [mm]	31
Capacità del pneumatico 75% [litr.]	138.75
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
126 A8	1700	40		1,60	
126 B	1700	50		1,60	