

## PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15726290
Dimensione valida pneumatico	320 / 85 R 34
LI / SI / PR	141 A8 / 141 B
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Agrimax RT 855



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**BKT**  
GROWING TOGETHER

## Note e caratteristiche

- Pneumatici standard della serie 85 per trattori di media potenza fino a 180 CV.
- Ampia scelta di dimensioni, utilizzabili anche come pneumatici per interventi di manutenzione.
- Buona trazione e autopulizia.
- Ramponi arrotondati nell'area della spalla per proteggere le colture.
- Miscela di gomma ottimizzata: 25% in meno di usura, 30% in più di resistenza al taglio e al distacco e 20% in più di trazione.

**Informazioni tecniche**

Articolo n°	15726290
EAN	8903094040414
Dimensione valida pneumatico	320 / 85 R 34
Dimensione alternativa 1	12.4R34
LI / SI / PR	141 A8 / 141 B
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Agrimax RT 855
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	76,00
Dimensione raccomandata del cerchione	11
Dimensione ammissibile del cerchione	9, 10
Pressione massima dell'aria [bar]	3,60
Larghezza dello pneumatico [mm]	329
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1408
Stat. Raggio (SLR) [mm]	645
Indice del raggio di velocità (SRI)	675
Circonferenza di rotolamento [mm]	4280
Profondità del battistrada [mm]	42,0
Capacità del pneumatico 75% [ltr.]	149
E-Ready	no

## Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
141 A8	2575	40		3,60	
141 B	2575	50		3,60	