15.05.2025

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15726302
Dimensione valida pneumatico	420 / 85 R 34
LI / SI / PR	147 A8 / 147 B
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Agrimax RT 855

Note e caratteristiche

- Pneumatici standard della serie 85 per trattori di media potenza fino a 180 CV.
- Ampia scelta di dimensioni, utilizzabili anche come pneumatici per interventi di manutenzione.
- Buona trazione e autopulizia.
- Ramponi arrotondati nell’area della spalla per proteggere le colture.
- Mescola di gomma ottimizzata: 25% in meno di usura, 30% in più di resistenza al taglio e al distacco e 20% in più di trazione.

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.

Bohnenkamp
Moving Professionals

15.05.2025

Informazioni tecniche

Articolo n°	15726302
EAN	8903094058532
Dimensione valida pneumatico	420 / 85 R 34
Dimensione alternativa 1	16.9R34
LI / SI / PR	147 A8 / 147 B
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Agrimax RT 855
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	116,84
Dimensione raccomandata del cerchione	W15L
Dimensione ammissibile del cerchione	W13, W14L
Pressione massima dell'aria [bar]	2,40
Larghezza dello pneumatico [mm]	438
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1578
Stat. Raggio (SLR) [mm]	709
Indice del raggio di velocità (SRI)	750
Circonferenza di rotolamento [mm]	4702
Profondità del battistrada [mm]	48,5
Numero di borchie	21x2
Capacità del pneumatico 75% [ltr.]	309
E-Ready	no

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
147 A8	3075	40		2,40	
147 B	3075	50		2,40	

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.