

PNEUMATICI

| | |
|------------------------------|----------------|
| Gruppo di prodotti | Pneumatici |
| Articolo n° | 15726350 |
| Dimensione valida pneumatico | 340 / 85 R 36 |
| LI / SI / PR | 132 A8 / 132 B |
| TL/TT | TL |
| Marchio | BKT |
| Profilo | Agrimax RT 855 |



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Note e caratteristiche

- Pneumatici standard della serie 85 per trattori di media potenza fino a 180 CV.
- Ampia scelta di dimensioni, utilizzabili anche come pneumatici per interventi di manutenzione.
- Buona trazione e autopulizia.
- Ramponi arrotondati nell'area della spalla per proteggere le colture.
- Mescola di gomma ottimizzata: 25% in meno di usura, 30% in più di resistenza al taglio e al distacco e 20% in più di trazione.

Informazioni tecniche

| | |
|--|----------------|
| Articolo n° | 15726350 |
| EAN | 8903094021642 |
| Dimensione valida pneumatico | 340 / 85 R 36 |
| Dimensione alternativa 1 | 13.6R36 |
| LI / SI / PR | 132 A8 / 132 B |
| TL/TT | TL |
| Marchio | BKT |
| Profilo | Agrimax RT 855 |
| Antistatico | no |
| Colore degli pneumatici | Nero |
| Numero di regolamento ECE | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 83,83 |
| Dimensione raccomandata del cerchione | W12 |
| Dimensione ammissibile del cerchione | W11 |
| Pressione massima dell'aria [bar] | 1,60 |
| Larghezza dello pneumatico [mm] | 353 |
| Diametro esterno dello pneumatico [mm] | 1492 |
| Stat. Raggio (SLR) [mm] | 689 |
| Indice del raggio di velocità (SRI) | 725 |
| Circonferenza di rotolamento [mm] | 4507 |
| Profondità del battistrada [mm] | 44,0 |
| Numero di borchie | 22x2 |
| Larghezza tagliente [mm] | 33 |
| Capacità del pneumatico 75% [litr.] | 178.5 |
| E-Ready | no |

Capacità di carico

| Indice | Capacità di carico [kg] | Velocità [km/h] | Posizione degli assi | Pressione atmosferica [bar] | Opzione di carico |
|--------|-------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|
| 132 A8 | 2000 | 40 | | 1,60 | |
| 132 B | 2000 | 50 | | 1,60 | |