

## PNEUMATICI

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Gruppo di prodotti           | Pneumatici     |
| Articolo n°                  | 15726360       |
| Dimensione valida pneumatico | 320 / 85 R 38  |
| LI / SI / PR                 | 143 A8 / 143 B |
| TL/TT                        | TL             |
| Marchio                      | BKT            |
| Profilo                      | Agrimax RT 855 |



## Note e caratteristiche

- Pneumatici standard della serie 85 per trattori di media potenza fino a 180 CV.
- Ampia scelta di dimensioni, utilizzabili anche come pneumatici per interventi di manutenzione.
- Buona trazione e autopulizia.
- Ramponi arrotondati nell'area della spalla per proteggere le colture.
- Mescola di gomma ottimizzata: 25% in meno di usura, 30% in più di resistenza al taglio e al distacco e 20% in più di trazione.

## Informazioni tecniche

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Articolo n°                            | 15726360       |
| EAN                                    | 8903094039593  |
| Dimensione valida pneumatico           | 320 / 85 R 38  |
| Dimensione alternativa 1               | 12.4R38        |
| LI / SI / PR                           | 143 A8 / 143 B |
| TL/TT                                  | TL             |
| Marchio                                | BKT            |
| Profilo                                | Agrimax RT 855 |
| Antistatico                            | no             |
| Colore degli pneumatici                | Nero           |
| Numero di regolamento ECE              | ECE 106        |
| Nettogewicht [kg] (gültig)             | 81,50          |
| Dimensione raccomandata del cerchione  | W10            |
| Dimensione ammissibile del cerchione   | W9, W11, DW11  |
| Pressione massima dell'aria [bar]      | 3,60           |
| Larghezza dello pneumatico [mm]        | 329            |
| Diametro esterno dello pneumatico [mm] | 1509           |
| Stat. Raggio (SLR) [mm]                | 700            |
| Indice del raggio di velocità (SRI)    | 725            |
| Circonferenza di rotolamento [mm]      | 4580           |
| Profondità del battistrada [mm]        | 41,5           |
| Numero di borchie                      | 24x2           |
| Capacità del pneumatico 75% [ltr.]     | 148.39         |
| E-Ready                                | no             |

Capacità di carico

| Indice | Capacità di carico [kg] | Velocità [km/h] | Posizione degli assi | Pressione atmosferica [bar] | Opzione di carico |
|--------|-------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|
| 143 A8 | 2725                    | 40              |                      | 3,60                        |                   |
| 143 B  | 2725                    | 50              |                      | 3,60                        |                   |