

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15726400
Dimensione valida pneumatico	460 / 85 R 38
LI / SI / PR	149 A8 / 149 B
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Agrimax RT 855



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Note e caratteristiche

- Pneumatici standard della serie 85 per trattori di media potenza fino a 180 CV.
- Ampia scelta di dimensioni, utilizzabili anche come pneumatici per interventi di manutenzione.
- Buona trazione e autopulizia.
- Ramponi arrotondati nell'area della spalla per proteggere le colture.
- Mescola di gomma ottimizzata: 25% in meno di usura, 30% in più di resistenza al taglio e al distacco e 20% in più di trazione.

Informazioni tecniche

Articolo n°	15726400
EAN	8903094021789
Dimensione valida pneumatico	460 / 85 R 38
Dimensione alternativa 1	18.4R38
LI / SI / PR	149 A8 / 149 B
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Agrimax RT 855
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	147,67
Dimensione raccomandata del cerchione	W16L
Dimensione ammissibile del cerchione	W14L, W15L
Pressione massima dell'aria [bar]	1,60
Larghezza dello pneumatico [mm]	475
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1747
Stat. Raggio (SLR) [mm]	785
Indice del raggio di velocità (SRI)	825
Circonferenza di rotolamento [mm]	5205
Profondità del battistrada [mm]	54,0
Numero di borchie	21x2
Larghezza tagliente [mm]	42
Capacità del pneumatico 75% [ltr.]	390
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
149 A8	3250	40		1,60	
149 B	3250	50		1,60	