

## PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15726410
Dimensione valida pneumatico	520 / 85 R 38
LI / SI / PR	155 A8 / 155 B
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Agrimax RT 855



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**BKT**  
GROWING TOGETHER

## Note e caratteristiche

- Pneumatici standard della serie 85 per trattori di media potenza fino a 180 CV.
- Ampia scelta di dimensioni, utilizzabili anche come pneumatici per interventi di manutenzione.
- Buona trazione e autopulizia.
- Ramponi arrotondati nell'area della spalla per proteggere le colture.
- Mescola di gomma ottimizzata: 25% in meno di usura, 30% in più di resistenza al taglio e al distacco e 20% in più di trazione.

**Informazioni tecniche**

Articolo n°	15726410
EAN	8903094021802
Dimensione valida pneumatico	520 / 85 R 38
Dimensione alternativa 1	20.8R38
LI / SI / PR	155 A8 / 155 B
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Agrimax RT 855
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	192,81
Dimensione raccomandata del cerchione	DW16L
Dimensione ammissibile del cerchione	DW18L, DD16L
Pressione massima dell'aria [bar]	1,60
Larghezza dello pneumatico [mm]	516
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1849
Stat. Raggio (SLR) [mm]	813
Indice del raggio di velocità (SRI)	875
Circonferenza di rotolamento [mm]	5466
Profondità del battistrada [mm]	57,0
Numero di borchie	21x2
Larghezza tagliente [mm]	43
Capacità del pneumatico 75% [litr.]	516.75
E-Ready	no

## Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
155 A8	3875	40		1,60	
155 B	3875	50		1,60	