

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15726412
Dimensione valida pneumatico	520 / 85 R 38
LI / SI / PR	170 A8 / 170 B
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Agrimax RT 855



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



Note e caratteristiche

- Pneumatici standard della serie 85 per trattori di media potenza fino a 180 CV.
- Ampia scelta di dimensioni, utilizzabili anche come pneumatici per interventi di manutenzione.
- Buona trazione e autopulizia.
- Ramponi arrotondati nell'area della spalla per proteggere le colture.
- Mescola di gomma ottimizzata: 25% in meno di usura, 30% in più di resistenza al taglio e al distacco e 20% in più di trazione.

Informazioni tecniche

Articolo n°	15726412
EAN	8903094038374
Dimensione valida pneumatico	520 / 85 R 38
Dimensione alternativa 1	20.8R38
LI / SI / PR	170 A8 / 170 B
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Agrimax RT 855
Codice TRA	R1-W
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	201,57
Dimensione raccomandata del cerchione	DW16L
Dimensione ammissibile del cerchione	DW18L, DD16L
Pressione massima dell'aria [bar]	3,60
Larghezza dello pneumatico [mm]	516
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1849
Stat. Raggio (SLR) [mm]	847
Indice del raggio di velocità (SRI)	875
Circonferenza di rotolamento [mm]	5595
Profondità del battistrada [mm]	57,0
Numero di borchie	21x2
Capacità del pneumatico 75% [litr.]	516.75
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
170 A8	6000	40		3,60	
170 B	6000	50		3,60	