

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15726432
Dimensione valida pneumatico	520 / 85 R 42
LI / SI / PR	167 A8 / 167 B
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Agrimax RT 855



Bohnenkamp
■ ■ ■ Moving Professionals



Note e caratteristiche

- Pneumatici standard della serie 85 per trattori di media potenza fino a 180 CV.
- Ampia scelta di dimensioni, utilizzabili anche come pneumatici per interventi di manutenzione.
- Buona trazione e autopulizia.
- Ramponi arrotondati nell'area della spalla per proteggere le colture.
- Mescola di gomma ottimizzata: 25% in meno di usura, 30% in più di resistenza al taglio e al distacco e 20% in più di trazione.

Informazioni tecniche

Articolo n°	15726432
EAN	8903094040513
Dimensione valida pneumatico	520 / 85 R 42
Dimensione alternativa 1	20.8R42
LI / SI / PR	167 A8 / 167 B
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Agrimax RT 855
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	210,31
Dimensione raccomandata del cerchione	DW16L
Dimensione ammissibile del cerchione	DW18A, DD18, W18A, DD18L
Pressione massima dell'aria [bar]	3,20
Larghezza dello pneumatico [mm]	516
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1951
Stat. Raggio (SLR) [mm]	858
Indice del raggio di velocità (SRI)	925
Circonferenza di rotolamento [mm]	5782
Profondità del battistrada [mm]	57,0
Numero di borchie	22x2
Capacità del pneumatico 75% [ltr.]	547.5
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
167 A8	5450	40		3,20	
167 B	5450	50		3,20	