

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15726433
Dimensione valida pneumatico	520 / 85 R 42
LI / SI / PR	168 D
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Agrimax Teris



Note e caratteristiche

- Pneumatico super voluminoso per mietitrebbie, macchine semoventi per l'applicazione di sostanze nutritive e altri veicoli agricoli.
- Offre elevate capacità di carico, anche a basse pressioni d'aria e nell'uso ciclico.
- Area di impronta a terra molto ampia per una distribuzione ottimale della pressione al suolo e una trazione eccellente.
- Le protezioni sul fianco proteggono dai danni.
- Elevato numero di tele in poliestere del pacco cintura per migliorare la tenuta di strada e la stabilità durante l'uso.

Informazioni tecniche

Articolo n°	15726433
EAN	8903094044634
Dimensione valida pneumatico	520 / 85 R 42
LI / SI / PR	168 D
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Agrimax Teris
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	232,56
Dimensione raccomandata del cerchione	DW16L
Dimensione ammissibile del cerchione	W15L, DW15L, DD16L, W16L, DD18L, DW18L, W18L
Pressione massima dell'aria [bar]	3,20
Larghezza dello pneumatico [mm]	516
Larghezza del profilo [mm]	480
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1951
Stat. Raggio (SLR) [mm]	890
Indice del raggio di velocità (SRI)	925
Circonferenza di rotolamento [mm]	5851
Profondità del battistrada [mm]	57,0
Numero di borchie	22x2
Capacità del pneumatico 75% [ltr.]	545.85
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
168 D	5600	65		3,20	