

## PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15726470
Dimensione valida pneumatico	520 / 85 R 46
LI / SI / PR	158 A8 / 158 B
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Agrimax RT 855



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**BKT**  
GROWING TOGETHER

## Note e caratteristiche

- Pneumatici standard della serie 85 per trattori di media potenza fino a 180 CV.
- Ampia scelta di dimensioni, utilizzabili anche come pneumatici per interventi di manutenzione.
- Buona trazione e autopulizia.
- Ramponi arrotondati nell'area della spalla per proteggere le colture.
- Mescola di gomma ottimizzata: 25% in meno di usura, 30% in più di resistenza al taglio e al distacco e 20% in più di trazione.

**Informazioni tecniche**

Articolo n°	15726470
EAN	8903094030569
Dimensione valida pneumatico	520 / 85 R 46
Dimensione alternativa 1	20.8R46
LI / SI / PR	158 A8 / 158 B
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Agrimax RT 855
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	226,42
Dimensione raccomandata del cerchione	DW16L
Dimensione ammissibile del cerchione	DW18L, W18L, W18A
Pressione massima dell'aria [bar]	1,60
Larghezza dello pneumatico [mm]	516
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	2052
Stat. Raggio (SLR) [mm]	949
Indice del raggio di velocità (SRI)	975
Circonferenza di rotolamento [mm]	6157
Profondità del battistrada [mm]	56,5
Numero di borchie	24x2
Capacità del pneumatico 75% [litr.]	594
E-Ready	no

## Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
158 A8	4250	40		1,60	
158 B	4250	50		1,60	