

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15726472
Dimensione valida pneumatico	520 / 85 R 46
LI / SI / PR	173 A8 / 173 B
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Agrimax RT 855



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Note e caratteristiche

- Pneumatici standard della serie 85 per trattori di media potenza fino a 180 CV.
- Ampia scelta di dimensioni, utilizzabili anche come pneumatici per interventi di manutenzione.
- Buona trazione e autopulizia.
- Ramponi arrotondati nell'area della spalla per proteggere le colture.
- Mescola di gomma ottimizzata: 25% in meno di usura, 30% in più di resistenza al taglio e al distacco e 20% in più di trazione.

Informazioni tecniche

Articolo n°	15726472
EAN	8903094040544
Dimensione valida pneumatico	520 / 85 R 46
Dimensione alternativa 1	20.8R46
LI / SI / PR	173 A8 / 173 B
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Agrimax RT 855
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	241.03
Dimensione raccomandata del cerchione	DW16L
Dimensione ammissibile del cerchione	DW18L, W18L, W18A
Pressione massima dell'aria [bar]	4,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	516
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	2052
Stat. Raggio (SLR) [mm]	964
Indice del raggio di velocità (SRI)	975
Circonferenza di rotolamento [mm]	6310
Profondità del battistrada [mm]	56,5
Numero di borchie	24x2
Capacità del pneumatico 75% [litr.]	594
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
173 A8	6500	40		4,00	
173 B	6500	50		4,00	