

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15726481
Dimensione valida pneumatico	480 / 80 R 50
LI / SI / PR	176 A8
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Agrimax RT 855



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



Note e caratteristiche

- Pneumatici standard della serie 85 per trattori di media potenza fino a 180 CV.
- Ampia scelta di dimensioni, utilizzabili anche come pneumatici per interventi di manutenzione.
- Buona trazione e autopulizia.
- Ramponi arrotondati nell'area della spalla per proteggere le colture.
- Mescola di gomma ottimizzata: 25% in meno di usura, 30% in più di resistenza al taglio e al distacco e 20% in più di trazione.

Informazioni tecniche

Articolo n°	15726481
EAN	8903094045358
Dimensione valida pneumatico	480 / 80 R 50
Dimensione alternativa 1	18.4R50
LI / SI / PR	176 A8
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Agrimax RT 855
Proprietà della carcassa	Steel Belted
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	228,02
Dimensione raccomandata del cerchione	DW16A
Dimensione ammissibile del cerchione	DW15A, W15A
Pressione massima dell'aria [bar]	5,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	489
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	2036
Stat. Raggio (SLR) [mm]	945
Indice del raggio di velocità (SRI)	975
Circonferenza di rotolamento [mm]	6183
Profondità del battistrada [mm]	54,0
Numero di borchie	25x2
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
176 A8	7100	40		5,00	
173 B	6500	50		5,00	