

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15726543
Dimensione valida pneumatico	220 / 70 R 16
LI / SI / PR	99 A8 / 99 B
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Agrimax RT 765



Note e caratteristiche

- Pneumatico largo serie 70 per trattori nella gamma di potenza medio-bassa.
- Trova impiego principalmente nella lavorazione del terreno e su prato.
- Compattazione del terreno ridotta e buone proprietà autopulenti.
- 25% in meno di usura, 30% in più di resistenza ai tagli e al distacco e 20% in più di trazione.

Informazioni tecniche

Articolo n°	15726543
EAN	8903094045365
Dimensione valida pneumatico	220 / 70 R 16
LI / SI / PR	99 A8 / 99 B
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Agrimax RT 765
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	18,20
Dimensione raccomandata del cerchione	W7
Dimensione ammissibile del cerchione	W8
Pressione massima dell'aria [bar]	2,40
Larghezza dello pneumatico [mm]	221
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	715
Stat. Raggio (SLR) [mm]	324
Indice del raggio di velocità (SRI)	340
Circonferenza di rotolamento [mm]	2145
Profondità del battistrada [mm]	26,0
Numero di borchie	17x2
Capacità del pneumatico 75% [litr.]	24.47
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
99 A8	775	40		2,40	
99 B	775	50		2,40	