

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15726550
Dimensione valida pneumatico	260 / 70 R 16
LI / SI / PR	109 A8 / 109 B
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Agrimax RT 765



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Note e caratteristiche

- Pneumatico largo serie 70 per trattori nella gamma di potenza medio-bassa.
- Trova impiego principalmente nella lavorazione del terreno e su prato.
- Compattazione del terreno ridotta e buone proprietà autopulenti.
- 25% in meno di usura, 30% in più di resistenza ai tagli e al distacco e 20% in più di trazione.

Informazioni tecniche

Articolo n°	15726550
EAN	8903094021888
Dimensione valida pneumatico	260 / 70 R 16
LI / SI / PR	109 A8 / 109 B
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Agrimax RT 765
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	22,23
Dimensione raccomandata del cerchione	W8
Dimensione ammissibile del cerchione	W8L, W9L
Pressione massima dell'aria [bar]	2,40
Larghezza dello pneumatico [mm]	258
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	770
Stat. Raggio (SLR) [mm]	346
Indice del raggio di velocità (SRI)	370
Circonferenza di rotolamento [mm]	2283
Profondità del battistrada [mm]	30,0
Numero di borchie	16x2
Larghezza tagliente [mm]	24
Capacità del pneumatico 75% [litr.]	36.75
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
109 A8	1030	40		2,40	
109 B	1030	50		2,40	