

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15726580
Dimensione valida pneumatico	300 / 70 R 20
LI / SI / PR	120 A8 / 120 B
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Agrimax RT 765



Note e caratteristiche

- Pneumatico largo serie 70 per trattori nella gamma di potenza medio-bassa.
- Trova impiego principalmente nella lavorazione del terreno e su prato.
- Compattazione del terreno ridotta e buone proprietà autopulenti.
- 25% in meno di usura, 30% in più di resistenza ai tagli e al distacco e 20% in più di trazione.

Informazioni tecniche

Articolo n°	15726580
EAN	8903094021925
Dimensione valida pneumatico	300 / 70 R 20
LI / SI / PR	120 A8 / 120 B
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Agrimax RT 765
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	35,20
Dimensione raccomandata del cerchione	W9
Dimensione ammissibile del cerchione	W10
Pressione massima dell'aria [bar]	2,40
Larghezza dello pneumatico [mm]	295
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	952
Stat. Raggio (SLR) [mm]	428
Indice del raggio di velocità (SRI)	450
Circonferenza di rotolamento [mm]	2854
Profondità del battistrada [mm]	33,0
Numero di borchie	17x2
Larghezza tagliente [mm]	27
Capacità del pneumatico 75% [ltr.]	68.25
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
120 A8	1400	40		2,40	
120 B	1400	50		2,40	