

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15726590
Dimensione valida pneumatico	320 / 70 R 20
LI / SI / PR	123 A8 / 123 B
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Agrimax RT 765



Note e caratteristiche

- Pneumatico largo serie 70 per trattori nella gamma di potenza medio-bassa.
- Trova impiego principalmente nella lavorazione del terreno e su prato.
- Compattazione del terreno ridotta e buone proprietà autopulenti.
- 25% in meno di usura, 30% in più di resistenza ai tagli e al distacco e 20% in più di trazione.

Informazioni tecniche

Articolo n°	15726590
EAN	8903094021932
Dimensione valida pneumatico	320 / 70 R 20
LI / SI / PR	123 A8 / 123 B
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Agrimax RT 765
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	39,40
Dimensione raccomandata del cerchione	W10
Dimensione ammissibile del cerchione	W9, W11
Pressione massima dell'aria [bar]	2,40
Larghezza dello pneumatico [mm]	319
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	982
Stat. Raggio (SLR) [mm]	445
Indice del raggio di velocità (SRI)	475
Circonferenza di rotolamento [mm]	2938
Profondità del battistrada [mm]	33,0
Numero di borchie	17x2
Larghezza tagliente [mm]	28
Capacità del pneumatico 75% [litr.]	78.75
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
123 A8	1550	40		2,40	
123 B	1550	50		2,40	