

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15726600
Dimensione valida pneumatico	360 / 70 R 20
LI / SI / PR	129 A8 / 129 B
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Agrimax RT 765



Note e caratteristiche

- Pneumatico largo serie 70 per trattori nella gamma di potenza medio-bassa.
- Trova impiego principalmente nella lavorazione del terreno e su prato.
- Compattazione del terreno ridotta e buone proprietà autopulenti.
- 25% in meno di usura, 30% in più di resistenza ai tagli e al distacco e 20% in più di trazione.

Informazioni tecniche

Articolo n°	15726600
EAN	8903094021949
Dimensione valida pneumatico	360 / 70 R 20
LI / SI / PR	129 A8 / 129 B
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Agrimax RT 765
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	52,48
Dimensione raccomandata del cerchione	W11
Dimensione ammissibile del cerchione	W10, W12
Pressione massima dell'aria [bar]	2,40
Larghezza dello pneumatico [mm]	357
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1042
Stat. Raggio (SLR) [mm]	469
Indice del raggio di velocità (SRI)	475
Circonferenza di rotolamento [mm]	3122
Profondità del battistrada [mm]	41,0
Numero di borchie	17x2
Larghezza tagliente [mm]	30
Capacità del pneumatico 75% [litr.]	107.25
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
129 A8	1850	40		2,40	
129 B	1850	50		2,40	