

## PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15726602
Dimensione valida pneumatico	380 / 70 R 20
LI / SI / PR	132 A8 / 132 B
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Agrimax RT 765



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**BKT**  
GROWING TOGETHER

## Note e caratteristiche

- Pneumatico largo serie 70 per trattori nella gamma di potenza medio-bassa.
- Trova impiego principalmente nella lavorazione del terreno e su prato.
- Compattazione del terreno ridotta e buone proprietà autopulenti.
- 25% in meno di usura, 30% in più di resistenza ai tagli e al distacco e 20% in più di trazione.

**Informazioni tecniche**

Articolo n°	15726602
EAN	8903094021987
Dimensione valida pneumatico	380 / 70 R 20
LI / SI / PR	132 A8 / 132 B
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Agrimax RT 765
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	59,80
Dimensione raccomandata del cerchione	W12
Dimensione ammissibile del cerchione	W11, W13
Pressione massima dell'aria [bar]	2,40
Larghezza dello pneumatico [mm]	380
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1082
Stat. Raggio (SLR) [mm]	482
Indice del raggio di velocità (SRI)	525
Circonferenza di rotolamento [mm]	3213
Profondità del battistrada [mm]	42,0
Numero di borchie	17x2
Larghezza tagliente [mm]	32
Capacità del pneumatico 75% [litr.]	123.75
E-Ready	no

## Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
132 A8	2000	40		2,40	
132 B	2000	50		2,40	