

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15726644
Dimensione valida pneumatico	19.5L R 24
LI / SI / PR	157 A8 / 154 B
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Agro Industrial RT 747



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Note e caratteristiche

- Ampia superficie di contatto per un'ottimale salvaguardia del terreno
- La robusta struttura della carcassa offre un'elevata riserva di forza di trazione
- La bassa resistenza al rotolamento riduce il consumo di carburante
- La speciale mescola di gomma assicura una lunga durata.
- Nuovo design dei tasselli con trazione ottimale

Informazioni tecniche

Articolo n°	15726644
EAN	8903094016822
Dimensione valida pneumatico	19.5L R 24
Dimensione alternativa 1	500/70R24
LI / SI / PR	157 A8 / 154 B
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Agro Industrial RT 747
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	114,40
Dimensione raccomandata del cerchione	16
Dimensione ammissibile del cerchione	15
Pressione massima dell'aria [bar]	3,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	485
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1320
Stat. Raggio (SLR) [mm]	585
Indice del raggio di velocità (SRI)	625
Circonferenza di rotolamento [mm]	3949
Profondità del battistrada [mm]	42,0
Numero di borchie	18x2
Larghezza tagliente [mm]	48
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
157 A8	4125	40		3,00	
	3750	50		3,00	