

## PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15726651
Dimensione valida pneumatico	480 / 70 R 24
LI / SI / PR	138 D
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Agrimax RT 765



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**BKT**  
GROWING TOGETHER

## Note e caratteristiche

- Pneumatico largo serie 70 per trattori nella gamma di potenza medio-bassa.
- Trova impiego principalmente nella lavorazione del terreno e su prato.
- Compattazione del terreno ridotta e buone proprietà autopulenti.
- 25% in meno di usura, 30% in più di resistenza ai tagli e al distacco e 20% in più di trazione.

**Informazioni tecniche**

Articolo n°	15726651
EAN	8903094062195
Dimensione valida pneumatico	480 / 70 R 24
LI / SI / PR	138 D
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Agrimax RT 765
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	98,98
Dimensione raccomandata del cerchione	W15L
Dimensione ammissibile del cerchione	W14L, W16L
Pressione massima dell'aria [bar]	1,60
Larghezza dello pneumatico [mm]	479
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1316
Stat. Raggio (SLR) [mm]	580
Indice del raggio di velocità (SRI)	625
Circonferenza di rotolamento [mm]	3894
Profondità del battistrada [mm]	48,5
Numero di borchie	18x2
Larghezza tagliente [mm]	39
Capacità del pneumatico 75% [litr.]	251.25
E-Ready	no

## Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
138 D	2360	65		1,60	