

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15726658
Dimensione valida pneumatico	620 / 75 R 26
LI / SI / PR	167 A8 / 167 B
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Agrimax RT 600



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Note e caratteristiche

- Il pneumatico RT 600 è stato sviluppato appositamente per l'utilizzo su prato e terreni sensibili.
- Ottimale per le trinciatrici per la raccolta di foraggio verde.
- Le spalle arrotondate e la ridotta profondità del battistrada proteggono la cotica erbosa.
- L'ampia area di contatto permette eccellenti proprietà di galleggiamento.
- Il tallone rinforzato offre un'elevata capacità di carico.

Informazioni tecniche

Articolo n°	15726658
EAN	8903094050444
Dimensione valida pneumatico	620 / 75 R 26
Dimensione alternativa 1	23.1R26
LI / SI / PR	167 A8 / 167 B
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Agrimax RT 600
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	177,00
Dimensione raccomandata del cerchione	DW20B
Pressione massima dell'aria [bar]	3,20
Larghezza dello pneumatico [mm]	625
Larghezza del profilo [mm]	560
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1590
Stat. Raggio (SLR) [mm]	730
Indice del raggio di velocità (SRI)	750
Circonferenza di rotolamento [mm]	4851
Profondità del battistrada [mm]	45,0
Numero di borchie	21x2
Capacità del pneumatico 75% [litr.]	567.75
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
167 A8	5450	40		3,20	
167 B	5450	50		3,20	