

## PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15726660
Dimensione valida pneumatico	620 / 75 R 26 CHO
LI / SI / PR	166 A8 / 166 B
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Agrimax Teris



## Note e caratteristiche

- Pneumatico super voluminoso per mietitrebbie, macchine semoventi per l'applicazione di sostanze nutritive e altri veicoli agricoli.
- Offre elevate capacità di carico, anche a basse pressioni d'aria e nell'uso ciclico.
- Area di impronta a terra molto ampia per una distribuzione ottimale della pressione al suolo e una trazione eccellente.
- Le protezioni sul fianco proteggono dai danni.
- Elevato numero di tele in poliestere del pacco cintura per migliorare la tenuta di strada e la stabilità durante l'uso.

**Informazioni tecniche**

Articolo n°	15726660
EAN	8903094035809
Dimensione valida pneumatico	620 / 75 R 26 CHO
LI / SI / PR	166 A8 / 166 B
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Agrimax Teris
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	203,00
Dimensione raccomandata del cerchione	DW20B
Pressione massima dell'aria [bar]	3,20
Larghezza dello pneumatico [mm]	625
Larghezza del profilo [mm]	560
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1590
Stat. Raggio (SLR) [mm]	730
Indice del raggio di velocità (SRI)	750
Circonferenza di rotolamento [mm]	4851
Profondità del battistrada [mm]	50,0
Numero di borchie	19x2
Capacità del pneumatico 75% [litr.]	542.25
E-Ready	no

## Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
166 A8	5300	40		3,20	
166 B	5300	50		3,20	