

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15726711
Dimensione valida pneumatico	380 / 70 R 28
LI / SI / PR	127 D
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Agrimax RT 765



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Note e caratteristiche

- Pneumatico largo serie 70 per trattori nella gamma di potenza medio-bassa.
- Trova impiego principalmente nella lavorazione del terreno e su prato.
- Compattazione del terreno ridotta e buone proprietà autopulenti.
- 25% in meno di usura, 30% in più di resistenza ai tagli e al distacco e 20% in più di trazione.

Informazioni tecniche

Articolo n°	15726711
EAN	8903094063055
Dimensione valida pneumatico	380 / 70 R 28
LI / SI / PR	127 D
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Agrimax RT 765
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	73,50
Dimensione raccomandata del cerchione	W12
Dimensione ammissibile del cerchione	W11, W13
Pressione massima dell'aria [bar]	1,60
Larghezza dello pneumatico [mm]	380
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1293
Stat. Raggio (SLR) [mm]	586
Indice del raggio di velocità (SRI)	625
Circonferenza di rotolamento [mm]	3883
Profondità del battistrada [mm]	42,0
Numero di borchie	20x2
Larghezza tagliente [mm]	34
Capacità del pneumatico 75% [litr.]	161.25
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
127 D	1750	65		1,60	