

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15726777
Dimensione valida pneumatico	420 / 70 R 30
LI / SI / PR	134 D
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Agrimax RT 765



Note e caratteristiche

- Pneumatico largo serie 70 per trattori nella gamma di potenza medio-bassa.
- Trova impiego principalmente nella lavorazione del terreno e su prato.
- Compattazione del terreno ridotta e buone proprietà autopulenti.
- 25% in meno di usura, 30% in più di resistenza ai tagli e al distacco e 20% in più di trazione.

Informazioni tecniche

Articolo n°	15726777
EAN	8903094063062
Dimensione valida pneumatico	420 / 70 R 30
LI / SI / PR	134 D
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Agrimax RT 765
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	94,90
Dimensione raccomandata del cerchione	W13
Dimensione ammissibile del cerchione	W12, W14L
Pressione massima dell'aria [bar]	1,60
Larghezza dello pneumatico [mm]	418
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1398
Stat. Raggio (SLR) [mm]	631
Indice del raggio di velocità (SRI)	675
Circonferenza di rotolamento [mm]	4172
Profondità del battistrada [mm]	44,0
Numero di borchie	21x2
Larghezza tagliente [mm]	35
Capacità del pneumatico 75% [litr.]	234.75
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
134 D	2120	65		1,60	