Bohnenkamp
Moving Professionals

14.05.2025

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15726781
Dimensione valida pneumatico	480 / 70 R 30
LI / SI / PR	141 D
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Agrimax RT 765

BKT
GROWING TOGETHER

Note e caratteristiche

- Pneumatico largo serie 70 per trattori nella gamma di potenza medio-bassa.
- Trova impiego principalmente nella lavorazione del terreno e su prato.
- Compattazione del terreno ridotta e buone proprietà autopulenti.
- 25% in meno di usura, 30% in più di resistenza ai tagli e al distacco e 20% in più di trazione.

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.

Bohnenkamp
Moving Professionals

14.05.2025

Informazioni tecniche

Articolo n°	15726781
EAN	8903094062218
Dimensione valida pneumatico	480 / 70 R 30
LI / SI / PR	141 D
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Agrimax RT 765
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	115,10
Dimensione raccomandata del cerchione	W15L
Dimensione ammissibile del cerchione	W14L, W16L
Pressione massima dell'aria [bar]	1,60
Larghezza dello pneumatico [mm]	479
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1478
Stat. Raggio (SLR) [mm]	659
Indice del raggio di velocità (SRI)	700
Circonferenza di rotolamento [mm]	4372
Profondità del battistrada [mm]	49,5
Numero di borchie	20x2
Larghezza tagliente [mm]	40
Capacità del pneumatico 75% [ltr.]	292.5
E-Ready	no

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
141 D	2575	65		1,60	

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.