

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15726786
Dimensione valida pneumatico	IF 600 / 70 R 30
LI / SI / PR	165 D / 162 E
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Agrimax Sirio



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Note e caratteristiche

- Nuovo pneumatico radiale per potenti trattori oltre 250 CV. Grazie all'indice di velocità E, questo pneumatico consente elevate capacità di carico con velocità fino a 70 km/h.
- L'area sempre costante di impronta a terra riduce la resistenza al rotolamento e il consumo di carburante.
- Miglior comfort di guida grazie alla flessibilità del fianco.
- La speciale struttura della carcassa, con 6 cinture in poliestere, assicura un'eccellente stabilità su strada e sul campo.
- Dissipazione del calore di prima classe grazie alla nuova miscela del fianco e al tallone migliorato.

Informazioni tecniche

Articolo n°	15726786
EAN	8903094044849
Dimensione valida pneumatico	IF 600 / 70 R 30
LI / SI / PR	165 D / 162 E
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Agrimax Sirio
Proprietà della carcassa	High Speed
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	196,54
Dimensione raccomandata del cerchione	DW21B
Dimensione ammissibile del cerchione	DW20B
Pressione massima dell'aria [bar]	2,40
Larghezza dello pneumatico [mm]	603
Larghezza del profilo [mm]	560
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1602
Stat. Raggio (SLR) [mm]	713
Indice del raggio di velocità (SRI)	750
Circonferenza di rotolamento [mm]	4759
Profondità del battistrada [mm]	58,0
Numero di borchie	20x2
Larghezza tagliente [mm]	43
Capacità del pneumatico 75% [litr.]	456.08
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
165 D	5150	65		2,40	
162 E	4750	70		2,40	