

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15726787
Dimensione valida pneumatico	IF 600 / 70 R 30 CFO
LI / SI / PR	165 D
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Agrimax Force



Note e caratteristiche

- Il BKT Agrimax Force è un pneumatico a tecnologia IF per trattori ad alte prestazioni, con potenza superiore ai 250 CV.
- Rispetto a un pneumatico standard, esso offre il 20% in più di capacità di carico alla stessa pressione di gonfiaggio o la stessa capacità di carico con il 20% in meno di pressione di gonfiaggio.
- La sua ampia area di impronta a terra fa sì che la pressione sia ripartita uniformemente e che, quindi, il terreno sia protetto in modo ottimale.
- La sua robusta carcassa con cintura in poliestere assicura una buona trazione e stabilità su tutte le superfici e una lunga durata del pneumatico.
- Il pneumatico garantisce il comfort di guida in campo e nei trasporti su strada senza bisogno di regolare la pressione dell'aria.

Informazioni tecniche

Articolo n°	15726787
EAN	8903094045211
Dimensione valida pneumatico	IF 600 / 70 R 30 CFO
LI / SI / PR	165 D
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Agrimax Force
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	189,00
Dimensione raccomandata del cerchione	DW21B
Dimensione ammissibile del cerchione	DW20A, DW20B
Pressione massima dell'aria [bar]	2,40
Larghezza dello pneumatico [mm]	603
Larghezza del profilo [mm]	560
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1602
Stat. Raggio (SLR) [mm]	708
Indice del raggio di velocità (SRI)	750
Circonferenza di rotolamento [mm]	4800
Profondità del battistrada [mm]	57,5
Numero di borchie	20x2
Larghezza tagliente [mm]	44
Capacità del pneumatico 75% [litr.]	469.13
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
165 D	5150	65		2,40	