

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15726807
Dimensione valida pneumatico	480 / 70 R 34
LI / SI / PR	155 D
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Agrimax RT 765



Note e caratteristiche

- Pneumatico largo serie 70 per trattori nella gamma di potenza medio-bassa.
- Trova impiego principalmente nella lavorazione del terreno e su prato.
- Compattazione del terreno ridotta e buone proprietà autopulenti.
- 25% in meno di usura, 30% in più di resistenza ai tagli e al distacco e 20% in più di trazione.

Informazioni tecniche

Articolo n°	15726807
EAN	8903094063109
Dimensione valida pneumatico	480 / 70 R 34
LI / SI / PR	155 D
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Agrimax RT 765
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	136,28
Dimensione raccomandata del cerchione	W15L
Dimensione ammissibile del cerchione	W14L, W16L
Pressione massima dell'aria [bar]	3,20
Larghezza dello pneumatico [mm]	479
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1580
Stat. Raggio (SLR) [mm]	711
Indice del raggio di velocità (SRI)	750
Circonferenza di rotolamento [mm]	4759
Profondità del battistrada [mm]	49,5
Numero di borchie	21x2
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
155 D	3875	65		3,20	