Bohnenkamp
Moving Professionals

15.05.2025

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15726821
Dimensione valida pneumatico	520 / 70 R 34
LI / SI / PR	148 D
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Agrimax RT 765

BKT
GROWING TOGETHER

Note e caratteristiche

- Pneumatico largo serie 70 per trattori nella gamma di potenza medio-bassa.
- Trova impiego principalmente nella lavorazione del terreno e su prato.
- Compattazione del terreno ridotta e buone proprietà autopulenti.
- 25% in meno di usura, 30% in più di resistenza ai tagli e al distacco e 20% in più di trazione.

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.

Bohnenkamp
Moving Professionals

15.05.2025

Informazioni tecniche

Articolo n°	15726821
EAN	8903094063079
Dimensione valida pneumatico	520 / 70 R 34
LI / SI / PR	148 D
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Agrimax RT 765
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	151,39
Dimensione raccomandata del cerchione	W16L
Dimensione ammissibile del cerchione	W15L, W18L
Pressione massima dell'aria [bar]	1,60
Larghezza dello pneumatico [mm]	516
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1640
Stat. Raggio (SLR) [mm]	739
Indice del raggio di velocità (SRI)	775
Circonferenza di rotolamento [mm]	4927
Profondità del battistrada [mm]	54,0
Numero di borchie	20x2
Larghezza tagliente [mm]	43
E-Ready	no

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
148 D	3150	65		1,60	

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.