

## PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15726958
Dimensione valida pneumatico	VF 710 / 70 R 38
LI / SI / PR	181 D
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Agrimax V-Flecto



## Note e caratteristiche

- Il BKT Agrimax V-Flecto è un pneumatico con tecnologia VF di nuova generazione.
- Rispetto a un pneumatico standard, questo pneumatico offre il 40% in più di capacità di carico alla stessa pressione di gonfiaggio o la stessa capacità di carico con il 40% in meno di pressione di gonfiaggio.
- A differenza della maggior parte dei pneumatici a tecnologia VF, il pneumatico può essere montato su un cerchio standard (NRO=Narrow Rim Option).
- La sua impronta a terra, più ampia del 10% rispetto a quella di un pneumatico standard, rende possibile una trazione eccellente oltre a una significativa riduzione della compattazione del terreno.
- Grazie alla sua sagoma particolare (Bead Protection System), il tallone chiude in modo estremamente ermetico e mantiene costante la pressione dell'aria in tutte le condizioni.
- Nella guida su strada, gli speciali angoli dei ramponi garantiscono la riduzione delle vibrazioni e delle emissioni acustiche.
- Per ottenere prestazioni ottimali sia in campo che su strada, non è necessario regolare la pressione dell'aria.
- La carcassa, estremamente robusta, offre una durata superiore del 10% rispetto a un pneumatico standard comparabile, anche in condizioni di terreno difficili.

**Informazioni tecniche**

Articolo n°	15726958
EAN	8903094063710
Dimensione valida pneumatico	VF 710 / 70 R 38
LI / SI / PR	181 D
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Agrimax V-Flecto
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	316,00
Dimensione raccomandata del cerchione	DW24B
Dimensione ammissibile del cerchione	DW23B, DW25B
Pressione massima dell'aria [bar]	2,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	715
Larghezza del profilo [mm]	690
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1961
Stat. Raggio (SLR) [mm]	843
Indice del raggio di velocità (SRI)	925
Circonferenza di rotolamento [mm]	5773
Profondità del battistrada [mm]	63,0
Numero di borchie	21x2
E-Ready	no

## Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
181 D	8250	65		2,00	