

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15726959
Dimensione valida pneumatico	710 / 70 R 38
LI / SI / PR	178 A8 / 175 D
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Agrimax RT 765M



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Note e caratteristiche

- Il BKT Agrimax RT 765M è un pneumatico radiale della serie 70 per la lavorazione del terreno, per l'uso in campo e su strada, per la vendemmia e altre applicazioni.
- La sua ampia area di contatto offre un'ottima trazione, assicurando, al contempo, una bassa compattazione del terreno.
- Il pneumatico si distingue inoltre per le sue ottime proprietà autopulenti.

Informazioni tecniche

Articolo n°	15726959
EAN	8903094066803
Dimensione valida pneumatico	710 / 70 R 38
LI / SI / PR	178 A8 / 175 D
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Agrimax RT 765M
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	299,59
Dimensione raccomandata del cerchione	DW23B
Dimensione ammissibile del cerchione	DW25B
Pressione massima dell'aria [bar]	3,20
Larghezza dello pneumatico [mm]	716
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1959
Stat. Raggio (SLR) [mm]	859
Indice del raggio di velocità (SRI)	925
Circonferenza di rotolamento [mm]	5751
Profondità del battistrada [mm]	58,5
Numero di borchie	20x2
Capacità del pneumatico 75% [litr.]	862.5
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
178 A8	7500	40		3,20	
175 D	6900	65		3,20	