

## PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15726978
Dimensione valida pneumatico	710 / 70 R 42
LI / SI / PR	173 D
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Agrimax RT 765M



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**BKT**  
GROWING TOGETHER

## Note e caratteristiche

- Il BKT Agrimax RT 765M è un pneumatico radiale della serie 70 per la lavorazione del terreno, per l'uso in campo e su strada, per la vendemmia e altre applicazioni.
- La sua ampia area di contatto offre un'ottima trazione, assicurando, al contempo, una bassa compattazione del terreno.
- Il pneumatico si distingue inoltre per le sue ottime proprietà autopulenti.

## Informazioni tecniche

Articolo n°	15726978
EAN	8903094066452
Dimensione valida pneumatico	710 / 70 R 42
LI / SI / PR	173 D
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Agrimax RT 765M
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	320,61
Dimensione raccomandata del cerchione	DW23B
Pressione massima dell'aria [bar]	2,40
Larghezza dello pneumatico [mm]	716
Larghezza del profilo [mm]	670
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	2061
Stat. Raggio (SLR) [mm]	922
Indice del raggio di velocità (SRI)	975
Circonferenza di rotolamento [mm]	6174
Profondità del battistrada [mm]	58,5
Numero di borchie	21x2
E-Ready	no

## Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
173 D	6500	65		2,40	