

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15727116
Dimensione valida pneumatico	600 / 70 R 28
LI / SI / PR	157 D
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Agrimax RT 765



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Note e caratteristiche

- Pneumatico largo serie 70 per trattori nella gamma di potenza medio-bassa.
- Trova impiego principalmente nella lavorazione del terreno e su prato.
- Compattazione del terreno ridotta e buone proprietà autopulenti.
- 25% in meno di usura, 30% in più di resistenza ai tagli e al distacco e 20% in più di trazione.

Informazioni tecniche

Articolo n°	15727116
EAN	8903094067251
Dimensione valida pneumatico	600 / 70 R 28
LI / SI / PR	157 D
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Agrimax RT 765
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Nettogewicht [kg] (gültig)	170,00
Dimensione raccomandata del cerchione	DW18L
Dimensione ammissibile del cerchione	DW20B
Pressione massima dell'aria [bar]	2,40
Larghezza dello pneumatico [mm]	591
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1551
Stat. Raggio (SLR) [mm]	696
Indice del raggio di velocità (SRI)	725
Circonferenza di rotolamento [mm]	4692
Profondità del battistrada [mm]	57,0
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
157 D	4125	65		2,40	