

## PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15727127
Dimensione valida pneumatico	800 / 65 R 32
LI / SI / PR	181 A8 / 178 B
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Agrimax RT 600



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**BKT**  
GROWING TOGETHER

## Note e caratteristiche

- Il pneumatico RT 600 è stato sviluppato appositamente per l'utilizzo su prato e terreni sensibili.
- Ottimale per le trinciatrici per la raccolta di foraggio verde.
- Le spalle arrotondate e la ridotta profondità del battistrada proteggono la cotica erbosa.
- L'ampia area di contatto permette eccellenti proprietà di galleggiamento.
- Il tallone rinforzato offre un'elevata capacità di carico.

**Informazioni tecniche**

Articolo n°	15727127
EAN	8903094039302
Dimensione valida pneumatico	800 / 65 R 32
Dimensione alternativa 1	30.5LR32
LI / SI / PR	181 A8 / 178 B
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Agrimax RT 600
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	304,00
Dimensione raccomandata del cerchione	DW27B
Dimensione ammissibile del cerchione	DH27B, DW25B
Pressione massima dell'aria [bar]	3,60
Larghezza dello pneumatico [mm]	775
Larghezza del profilo [mm]	714
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1820
Stat. Raggio (SLR) [mm]	823
Indice del raggio di velocità (SRI)	875
Circonferenza di rotolamento [mm]	5558
Profondità del battistrada [mm]	45,0
Numero di borchie	26x2
E-Ready	no

## Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
181 A8	8250	40		3,60	
178 B	7500	50		3,60	